

Bereich Drehen:

4x Colchester Master VS3250	
Art:	LZ Drehmaschine
Spitzenhöhe:	95 mm
Spitzenweite:	650 mm

1x Mondiale Gallic 20	
Art:	LZ Drehmaschine
Spitzenhöhe:	250 mm
Spitzenweite:	1000 mm

2x Mondiale M 165	
Art:	LZ Drehmaschine
Spitzenhöhe:	65 mm
Spitzenweite:	800 mm

1x Weiler Drehmaschine	
Art:	LZ Drehmaschine
Spitzenhöhe:	200 mm
Spitzenweite:	950 mm

1x Böhringer D480	
Art:	LZ Drehmaschine
Spitzenhöhe:	232 mm
Spitzenweite:	1500 mm

1x Schaublin 125 CCN	
Art:	Zyklengesteuerte Drehmaschine
Spitzenhöhe:	124 mm
Spitzenweite:	400 mm

1x Weiler E50	
Art:	Zyklengesteuerte Drehmaschine
Spitzenhöhe:	300 mm
Spindelweite:	1000 mm
Spindelbohrung:	83 mm

1x Weiler E35/1	
Art:	Zyklengesteuerte Drehmaschine
Spitzenhöhe:	200 mm
Spitzenweite:	950 mm
Spindelbohrung:	50 mm

1x EST TICINO	
Art:	CNC Drehmaschine
Spitzenhöhe:	520 mm
Spitzenweite:	3000 mm

1x MAHO Graziano 400 C	
Art:	CNC Drehmaschine
Dreh Ø:	280 mm
Drehlänge:	600 mm

1x DUS560ti	
Art:	Zyklengesteuerte Drehmaschine
Spitzenhöhe:	280 mm
Spindelweite:	1500 mm
Spindelbohrung:	62 mm

1x Index GU 600	
Art:	CNC Drehmaschine
Dreh Ø:	250 mm
Drehlänge:	500 mm
Besonderheit:	Stangenvorschub

2x MAHO Graziano 300 C	
Art:	CNC Drehmaschine
Dreh Ø:	230 mm
Drehlänge:	620 mm
Besonderheit:	Stangenvorschub

1x Index G200	
Art:	CNC Drehmaschine
Dreh Ø:	59 mm
Drehlänge:	445 mm
Spindeldurchgang:	60mm
Besonderheit:	Stangenvorschub Zusätzliche C-Achse

1x Index G160 Radioline	
Art:	CNC Drehmaschine
Dreh Ø:	230 mm
Drehlänge:	800 mm
Spindeldurchgang:	65 mm
Besonderheit:	Stangenvorschub Zusätzliche C, B und Y - Achse Gegenspindel

Bereich Fräsen:

1x Hermle UWF 802M	
Art:	Konv. Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	500 mm
Y-Weg (quer):	430 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

1x Reckermann 1000 Kombi	
Art:	Konv. Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	1200 mm
Y-Weg (quer):	350 mm
Z-Weg (senkr.):	450 mm

1x Kunzmann WF 7/3	
Art:	Konv. Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	600 mm
Y-Weg (quer):	400 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

1x Deckel FP3A	
Art:	Konv. Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	400 mm
Y-Weg (quer):	400 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

1x Reckermann 1000 Kombi	
Art:	Zyklengesteuerte Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	1200 mm
Y-Weg (quer):	370 mm
Z-Weg (senkr.):	450 mm

4x Deckel-Maho FP4 M	
Art:	CNC Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	500 mm
Y-Weg (quer):	400 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

1x Maho 700 W	
Art:	CNC Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	700 mm
Y-Weg (quer):	450 mm
Z-Weg (senkr.):	450 mm

1x Maho 600 E2	
Art:	CNC Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	600 mm
Y-Weg (quer):	400 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

1x Maho 800 E	
Art:	CNC Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	800 mm
Y-Weg (quer):	500 mm
Z-Weg (senkr.):	450 mm

1x MAHO 700 C	
Art:	CNC Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	600 mm
Y-Weg (quer):	500 mm
Z-Weg (senkr.):	450 mm

1x MAHO 600 E	
Art:	CNC Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	600 mm
Y-Weg (quer):	400 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

2x Deckel-Maho 600W	
Art:	CNC Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	600 mm
Y-Weg (quer):	400 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

1x Mahomat	
Art:	Bearbeitungszentrum
Achsen:	3
X-Weg (längs):	600 mm
Y-Weg (quer):	500 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

1x Deckel Maho DMC 103V	
Art:	Vertikales Bearbeitungszentrum
Achsen:	3
X-Weg (längs):	1000 mm
Y-Weg (quer):	600 mm
Z-Weg (senkr.):	600 mm

1x Unisign Uniport 4	
Art:	CNC Portal Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	3000 mm
Y-Weg (quer):	1500 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

1x Unisign Uniport 4000	
Art:	CNC Portal Fräsmaschine
Achsen:	3
X-Weg (längs):	3000 mm
Y-Weg (quer):	2000 mm
Z-Weg (senkr.):	500 mm

1x MAHO DMU 50 eVolution	
Art:	CNC Bearbeitungszentrum
Achsen:	5 - Schwenktisch
X-Weg (längs):	500 mm
Y-Weg (quer):	420 mm
Z-Weg (senkr.):	380 mm

2x MAHO DMU 70 eVolution	
Art:	CNC Bearbeitungszentrum
Achsen:	5 - Schwenktisch
X-Weg (längs):	750 mm
Y-Weg (quer):	600 mm
Z-Weg (senkr.):	520 mm

2x MAHO DMU 60P	
Art:	CNC Bearbeitungszentrum
Achsen:	5 - Schwenkkopf
X-Weg (längs)	600 mm
Y-Weg (quer):	700 mm
Z-Weg (vertikal):	550 mm

1x MAHO DMU 80P	
Art:	CNC Bearbeitungszentrum
Achsen:	5 - Schwenkkopf
X-Weg (längs):	800 mm
Y-Weg (quer):	700 mm
Z-Weg (senkr.):	600 mm

1x Hermle C30U	
Art:	CNC Bearbeitungszentrum
Achsen:	5 - Schwenktisch
X-Weg (längs):	650 mm
Y-Weg (quer):	600 mm
Z-Weg (senkr.):	500 mm

1x Norte VS800	
Art:	Bearbeitungszentrum
Achsen:	3
X-Weg (längs):	2000 mm
Y-Weg (quer):	400 mm
Z-Weg (senkr.):	400 mm

1x Hurco VMX 30	
Art:	Horizontal Bearbeitungszentrum
Achsen:	3
X-Weg (längs):	760 mm
Y-Weg (quer):	510 mm
Z-Weg (senkr.):	610 mm

1x Maho DMC 55 duo Block	
Art:	Horizontal Bearbeitungszentrum
Achsen:	4
X-Weg (längs):	560 mm
Y-Weg (senkr.):	600 mm
Z-Weg (quer):	600 mm
Besonderheit:	Palettenwechsler

1x Sachmann T314HS	
Art:	CNC Bearbeitungszentrum
Achsen:	3 - Schwenkkopf
X-Weg (längs):	3000 mm
Y-Weg (quer):	1400 mm
Z-Weg (senkr.):	1500 mm
Besonderheit:	Rundtisch

Bereich Bohren:

1x Donau Schnellradiale	
Art:	Bohrmaschine
Bohrspindel Ø:	55 mm
Bohrtiefe:	150 mm

1x Donau Danumeric 440	
Art:	CNC Bohrmaschine
Tischabmessung:	600 x 1200 mm
Bohrtiefe:	200 mm

1x IXION Bohrmaschine PC2-8	
Art:	Streckenbohrmaschine
X – Weg (längs):	600 mm
Z – Weg (quer):	320 mm
Bohrtiefe:	110 mm

1x Heckler & Koch BA 20 CNC	
Art:	CNC Bohrautomat
X – Weg (längs):	1400 mm
Y – Weg (quer):	350 mm
Z – Weg (senkr.):	200 mm

1x Hurco VMX 42	
Art:	CNC Bohrmaschine
X – Weg (längs):	1060 mm
Y – Weg (quer):	610 mm
Z – Weg (senkr.):	610 mm

Bereich Blechbearbeitung:

1x Trumpf TC 260L	
Art:	Laserpress
Laser:	2300 W CO2
Arbeitsbereich:	2500 x 1300 mm
Edelstahl max.:	6 mm
Stahl max.:	6 mm
Aluminium max.:	3 mm

1x Trumpf Trumatic L3030	
Art:	Lasermaschine
Laser:	4000 W CO2
Arbeitsbereich:	3000 x 1500 mm
Edelstahl max.:	15 mm
Stahl max.:	20 mm
Aluminium max.:	10 mm

1x Schröder Schlagschere	
Max. Blechdicke:	5 mm
Schnittlänge:	3000mm

1x Kantpresse	
Max. Druck:	1800 kN
Kantlänge:	3000 mm

Sonstiges:

1x SAPI Injektor-Strahkabine	
Strahlraumgröße	
Breite:	1300 mm
Tiefe:	840 mm
Höhe:	750 mm

1x Etalon Derby 454 Messsystem	
X – Achse:	457 mm
Y – Achse:	508 mm
Z – Achse:	406 mm
Besonderheit:	Drehbarer Tastkopf

1x Edel Richtmaster 1015	
Wirkkraft:	1000 kn
Portaldurchgang:	1600 mm

1x Frömag Nutenstossmaschine	
Max. Nutenbreite:	22 mm

Schweissgeräte	
Anzahl Wig: / Mig:	5 St.
Anzahl Mag:	1 St.
Punktschweissgerät:	1 St.

1x Rösler Rundvibrator R220	
Leistung:	6 KW